

D-040 VALVULA VENTOSA COMBINADA "BARAK" 3/4", 1"

PATENTE

El confiable funcionamiento de este dispositivo reduce los casos de aumento brusco de la presión del agua (golpes de ariete).

Su diseño dinámico permite la descarga de aire a alta velocidad, evita el cerrado prematuro.

De peso liviano, pequeñas dimensiones, con una estructura simple y confiable.

El cuerpo es de plástico muy robusto todas las piezas operativas han sido fabricadas con materiales especialmente elegidos por su resistencia a la corrosión.

La salida de drenaje permite eliminar los fluidos innecesarios.

Límites de presión de trabajo: 3/4", 1": 0.2-10 bar (3-150 psi).

Disponible en 3/4" (20mm), 1" (25mm), 2" (50mm) Rosca BSPT/NPT.

Maxima temperatura de operación: 90°C (194°F).



Componente automático

- Patente de A.R.I: Goma Desplegable de Sellado (Cierre Hermético).
- Reduce en gran medida la obturación debido a materias foráneas.
- Purga grandes volúmenes de aire hasta 160 m³/h.
- Un orificio de un sólo tamaño para una amplia gama de presiones (hasta 10 bar/150 psi).
- Mecanismo de autolimpieza.

Opcional:

* D-040-P: Con base de nylon o D-040-B: Base de latón a pedido..

* D-040-VAC: Dispositivo verificador de vacío. Obtenible como una válvula que sólo descargará aire del sistema y no la admitirá cuando este último esté sometido a presión.

Disponible para usos industriales con materiales adecuados a diferentes fluidos. Por favor contactarse con analysis del fluido.

Pedidos

En sus pedidos, por favor especifique: Modelo, Tamaño Nominal, Estándar de la conexión, Presión Máxima, Recubrimiento especial.



A.R.I. Flow Control Accessories

Kfar Charuv, 12932 Israel Tel. 972-4-6761988 Fax. 972-4-6763402 <http://arivalves.com>